

PRODUKT

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.



Porównaj produkty >

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych i ścian działowych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Kod wyrobu	MW-EN 13162-T2-WS-MU1
Polska Norma	EN 13162:2012
Certyfikat Zgodności CE	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Opór cieplny R_D [$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$]	ilość m^2 w rolce [m^2]	ilość rolek na palecie [szt.]	ilość m^2 na palecie [m^2]
1000	610	50	1,2			329,4
1000	610	70	1,7			219,6
1000	610	100	2,4			183
1000	610	150	3,65			109,8
1000	610	200	4,9			91,5

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.