
















Zestawienie stolarki okiennej PCV dla budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Mińsku Mazowieckim

Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5
Widok od wewnątrz pomieszczenia						
Wymiary otworu (s x h)		80x140	120x150	140x150	240x150	100x240
słupek środkowy			stały	stały	stały	
	parter		8	3		1
	1 piętro	1	31	1	1	
	2 piętro	1	31	1	1	
	3 piętro	1	31	1	1	
	4 piętro	1	22	1	1	
ŁACZNIE		4	123	7	4	1
Nawiewniki		4	246	14	8	1
kolor		biały od wewnątrz, zewnątrz okleina w kolorze złoty dąb				
opis okna, wyposażenie		profile PCV min 6 - komorowe, okucie obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji , zestaw szkła zespolonego trzyszybowy , współcz. przenikania ciepła , dla całego okna Uw(max) 0,9 W/m2K - izolacyjność akustyczna - Rw min 38 każde okno i drzwi balkonowe wyposażone w nawiewnik (drzwi balkonowe trzykwatrowe wyposażone w dwa nawiewniki, okna dwuskrzydłowe - dwa na sposób otwierania okna : dwuskrzydłowe jedno skrzydło rozwierane, drugie rozwierano-uchylne, okna jednoskrzydłowe rozwieralno-uchylne , Okna dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem środkowym , Drzwi balkonowe - skrzydło otwierane o świetle przejścia 80cm pozostała szerokość fix dwustronny, Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe szer 120 cm z ruchomym słupkiem Kierunek otwierania i dokładne wymiary do ustalenia podczas pomiarów na budowie Nawiewniki ciśnieniowe dwukolorowe (wewnątrz białe na zewnątrz złoty dąb) - Rw min 38dB Okna z ciepłą listwą parapetową , drzwi balkonowe z ciepłym profilem podprogowym - poszerzenie dolnego ramiaka max 10 cm Montaż w stanie surowym				

O6	O7	O8	O9	O10
				
100x240	120x240	160x240	200x220	240x240
	ruchomy	stały		
1	2			1
	4	1	1	7
	4	1	1	7
	4	1	1	7
	4	1		2
1	18	4	3	24
1	36	8	6	48

wiewniki)

O11	O12	O13	O14	O15
				
240x240	90x220	120x220	240x220	240x220
		ruchomy		
5				
10				
10				
10				
9	1	2	5	2
44	1	2	5	2
88	2	4	10	4