

PRODUKT

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń.



Porównaj produkty >

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS), np. w systemie ECOROCK FF do ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$ (gr. $\geq 40 \text{ mm}$), $0,042$ (gr. $20\text{-}30\text{mm}$) W/mK
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Kod wyrobu	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma	EN 13162:2012
Certyfikat CE	1390-CPR-0274/10/P; 1390-CPR-0275/10/P
Atest higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Opór cieplny R_D [$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$]	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m^2 w paczce [m^2]
1000	600	20	0,45	8	4,8
1000	600	30	0,7	6	3,6
1000	600	40	1	6	3,6
1000	600	50	1,25	4	2,4

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.