

MEGAROCK PLUS 

PRODUKT

Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.



Porównaj produkty >

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, sufitów podwieszanych, ścian działowych i lekkich ścian osłonowych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Kod wyrobu	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma	EN 13162:2012
Certyfikat Zgodności CE	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Opór cieplny R_D [$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$]	ilość m^2 w rolce [m^2]	ilość rolek na palecie [szt.]	ilość m^2 na palecie [m^2]
6000	1000	100	2,55	6	20	120
4000	1000	150	3,8	4	20	80
4000	1000	160	4,1	4	20	80
3500	1000	180	4,6	3,5	20	70
3000	1000	200	5,1	3	20	60

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.